

Einflügelige Druckklappe

Gasdicht	1,5 m³/h (300 Pa)	
Explosionsdruckbeständig / Sprengwirkungshemmung	bis 250 kPa	geprüft in Anlehnung EN 13124
	bis EPR 2	
	bis EXR 1 / PXR 3	<i>3 kg TNTe in 5 m Abstand</i>
	bis VXR 3	<i>100 kg TNTe in 25 m Abstand</i>

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Einbruchschutz	RC2/RC3/RC4/RC5	geprüft nach EN 1627
- Durchschusshemmend	FB4/FB6/FB7	geprüft nach EN 1522
- Luftdicht	bis Klasse 4	geprüft nach EN 1026
- Edelstahl		

Größenbereich

Breite	von 500 mm bis 1000 mm
Höhe	von 500 mm bis 1000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	Einflügelige Druckklappe Fabrikat Buchele geprüft nach EN 13124
Türtyp:	SHELTER Line Typ H
Gasdicht:	1,5 m³/h bei 300 Pa Differenzdruck
Explosionsdruck:	... kPa
Sprengwirkungshemmung:	EPR 1 / 2 in Anlehnung EN 13124-1 EXR 1 in Anlehnung EN 13124-2 PXR 1 / 2 / 3 in Anlehnung prEN 13124-2 VXR 1 / 2 / 3 in Anlehnung prEN 13124-2
Angriffsseite:	Bandgegenseite
Rohbauöffnung:	 x mm
Türblatt:	Planebenes 10-15 mm dickes Stahltürblatt.
Zarge:	4-seitig umlaufende Zarge zur nachträglichen Montage auf der Wand auf der Innenseite von vorhandenen Fenstern. Mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der vierseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagererzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Vier massive, aus einem Stück gefräste Schwenkriegel.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7035.

Zusatzausstattungen

Lüftungsanschluss:	Durchgangsloch und -bohrungen für bauseitigen Anschluss einer Lüftungsanlage.
Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.
BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.

